

Innengerät			MSZ-DM25VA	MSZ-DM35VA
Außengerät			MUZ-DM25VA	MUZ-DM35VA
Kühlbetrieb	Kühlleistung	kW	2,50 (1,30-3,00)	3,50 (1,40-3,50)
	Leistungsaufnahme	W	710	1020
	SEER		5,8	5,7
	Energieeffizienzklasse		A+	A+
	Einsatzbereich	°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46
Heizbetrieb	Heizleistung	kW	3,15 (0,90-3,50)	3,6 (1,10-4,10)
	Leistungsaufnahme	W	850	975
	SCOP		4,1	4,1
	Energieeffizienzklasse		A+	A+
	Einsatzbereich	°C	-10 ~ +24	-10 ~ +24
Innengerät			MSZ-DM25VA	MSZ-DM35VA
Luftstromvolumen im Kühlbetrieb	m ³ /h		438	468
Schalldruckpegel	dB(A)		22/37	22/38
Abmessungen netto (B*H*T)	mm		799*290*232	799*290*232
Gewicht netto	kg		9,0	9,0
Außengerät			MUZ-DM25VA	MUZ-DM35VA
Luftstromvolumen im Kühlbetrieb	m ³ /h		1890	1890
Schallleistungspegel	dB(A)		50	50
Abmessungen netto (B*H*T)	mm		699*538*249	699*538*249
Gewicht netto	kg		24,0	25,0
Kältetechnische Angaben				
max. Gesamtleitungslänge	m		20	20
max. Höhendifferenz	m		12	12
Kältemitteltyp / -menge			R410A/0,70 kg	R410A/0,72 kg
Kältemittel vorgefüllt bis	m		7	7
Kältetechnische Anschlüsse	Zoll		1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Elektrische Angaben				
Spannungsversorgung (V, Ph, Hz)			220-240, 1, 50	220-240, 1, 50
Betriebsstrom	A		3,60	4,8
Empf. Absicherung	A		10	10
Netzanschluss	mm ²		3 x 2,5	3 x 2,5
Steuerleitung	mm ²		5 x 1,5	5 x 1,5